

MASTIC

DESCRIPTION

Mastic acrylique, prêt à l'emploi, facile à appliquer, séchage rapide, haut pouvoir garnissant et résistance à l'alcalinité. Aucune odeur, bonne adhérence aux différents types de surfaces. Sa composition anti-fongique offre une bonne durabilité. Produits ininflammables à faible toxicité qui ne nuisent pas à l'environnement

INDICATION

Pour couvrir (les surfaces et protection) interne de la maçonnerie, des briques de gypse et de béton,

FINIR

Mat

COMPOSITION DE BASE

Copolymère acrylique, huile non siccative, pigments inertes et actifs, agent de coalescence, épaississants, microbicides non métalliques, autres additifs et eau.

SÉCHAGE Toucher : 1 heure. Finale : 4 heures

Couleur Blanc

COUVERTURE PAR COUCH

De 2 à 3 m² par kg, selon la surface.

Solide total : 73% +-2

VOCs : <20g/L

Gravité spécifique : 1,82

MODE D'EMPLOI

APPLICATION

Produit prêt à appliquer à la spatule.

AMINCISSEMENT

Prêt à l'emploi

COUCHE

Selon la surface nécessaire.

PRÉPARATION DE SURFACE

Avant d'appliquer le mastic, toujours nettoyer la surface en enlevant les parties détachées, les taches de graisse (lavage à l'eau et au détergent) et la poussière. Appliquer une couche d'EAGEL couche de base. En cas





FICHE TECHNIQUE

d'impossibilité d'attendre le durcissement total, laisser sécher la surface et appliquer sur une couche d'EAGLE UNDERCOAT également pour les surfaces fragiles et le gypse.

Ce produit est requis sur une finition avec de la peinture au latex PVA ou de la peinture acrylique ou de la peinture synthétique.

